



**Honeywell**

## **VISTA32FB**

### **Panel de Control de Incendio / Intrusión, capacidad de hasta 32 zonas.**

#### **Características:**

Tres Tecnologías de Expansión: Alámbricos, Inalámbricos y Multiplexados.  
8 zonas cableadas estándar con resistencia de supervisión de fin de línea.  
24 zonas inalámbricas compatible con la serie 5800 de ADEMCO o VPLEX.  
3 zonas de pánico en el teclado.  
En la zona 1 y 2 soporta hasta 16 detectores humo de 2 hilos.  
En la zona 8 soporta hasta 50 detectores de ruptura de cristal de 2 hilos.  
Sistema con capacidad de hasta 2 particiones.  
Capacidad de integración con control de acceso de hasta 4 puertas instalando el VISTA KEYSK.  
Permite integración con sistemas de CCTV con el sistema VISTA-VIEW de hasta 32 cámaras.  
Capacidad para 3 teclas macro.  
El sistema cuenta con 2 salidas de sirena de 12 VCD supervisadas.  
Relevador integrado tipo C.  
75 códigos de usuario.  
7 niveles de autoridad.  
4 niveles de armado.  
Capacidad de impresora local.  
Memoria de 224 eventos desplegados en teclado o impresora.  
Alimentación de 18 VAC/40VA.  
Comunicador digital integrado para comunicación con la central de monitoreo utilizando los formatos 4+2 EXPRESS y CONTACT ID.  
Listado UL, NFPA 72 y FM.

#### **Incluye:**

- Panel de control.
- Tarjeta.
- Gabinete
- Transformador.